

## Polycom® CX600 IP 電話機

### Microsoft® Lync™ 用に最適化された、フル機能 UC デスクトップ IP 電話機

Polycom® CX600 IP 電話機は、Microsoft Lync 環境のあらゆる機能に対応する、コスト効率の高い個人用電話機です。個室および個人のデスクでの利用に適した Polycom CX600 は、通話においてクリアな音声を実現する Polycom HD Voice™ 技術への対応、Microsoft Lync プラットフォームとの高い相互運用性により、従業員の生産性を最大限に高めます。

電話機に組み込まれた Microsoft Lync Phone Edition ソフトウェアは、通話の発信、着信、および管理を行うための豊富な機能を備えたユーザーインターフェースを提供します。3.5 インチの大きな高解像度カラーディスプレイおよび簡単なナビゲーションボタンにより、通話の発信、カレンダーや連絡先リストへのアクセス、プレゼンス情報の表示を行うことができます。Polycom CX600 には、電話機を PC に接続してオプションの「Better Together」機能を使用するための USB ポートが搭載されています。

Microsoft Lync Server とのシームレスな統合により、ユーザー環境が向上するとともに、より容易に設置および設定を行うことができます。Polycom CX600 IP 電話機には、ユーザーの PC とネットワーク間の高速データ通信を可能にする 2 つのギガビット Power over Ethernet (PoE) ポートが内蔵されており、電話機を PC と接続することによって、PC で帯域消費型アプリケーションを使用できるようになります。

Polycom CX600 IP 電話機は、Polycom HD Voice™ 技術により、すべての通話においてリアルな臨場感とクリアな音声を実現します。Microsoft RTAudio 広帯域音声コーデック技術とノイズおよびエコーを抑制したクリアな音質を実現する Polycom Acoustic Clarity™ 技術、さらに信頼性の高い Hi-Fi 音声を再生するための業界トップレベルのシステムデザインにより、高い音響性能を提供します。

ポリコムは、マイクロソフトのユニファイドコミュニケーション環境と連携する音声およびビデオコラボレーション ソリューションを包括的に提供します。ポリコムとマイクロソフトは、世界中の相手と迅速かつ効率的なコミュニケーションを実現するために、完全に統合された直観的なコラボレーションソリューションを提供し、コラボレーションの向上、業務の合理化、およびより多くの情報に基づいた迅速な意思決定を実現します。詳細については、[http://www.polycom.co.jp/partners/strategic\\_global\\_alliances/polycom\\_microsoft\\_alliance.html](http://www.polycom.co.jp/partners/strategic_global_alliances/polycom_microsoft_alliance.html) をご覧ください。

#### ポリコムについて

ポリコムは、Polycom® RealPresence® プラットフォームにより、テレプレゼンス会議、ビデオ会議、音声会議を含む、標準規格に準拠したユニファイドコミュニケーション(UC)ソリューションを提供する世界的リーダーです。Polycom RealPresence プラットフォームは、さまざまなビジネスアプリケーション、モバイルアプリケーション、ソーシャルアプリケーション、およびデバイスと相互運用できます。40 万以上の機関・組織が、ポリコムソリューションを使用して、いつでも、どこからでも従業員の間、パートナー企業、顧客などとの間で効率的に共同作業を行っています。ポリコムは、さまざまなパートナー企業と共同で、総所有コストが低く、拡張性およびセキュリティの高いオンプレミス(構内型)、ホスティング、およびクラウド型のユニファイド コミュニケーション ソリューションを提供しています。ポリコムに関する詳しい情報は、[www.polycom.co.jp](http://www.polycom.co.jp) をご覧ください。

HDvoice



#### 特長

- **卓越した音声品質:** Polycom HD Voice™ 技術により、受話器、ヘッドセット、スピーカーフォンで驚くほどの音声品質を実現
- **Microsoft Lync と相互運用するスタンドアロン IP 電話機:** 電話機を PC に接続しなくても、電話機に組み込まれたソフトウェアから通話を発信、連絡先情報、通話履歴、カレンダー情報、およびその他の高度な機能にアクセス
- **高度なプレゼンスインジケター:** 連絡先のユーザーの状態を表示する画面上のプレゼンス状態インジケターと、ユーザー自身のプレゼンス状態を示す大きく明るいLED インジケター
- **ギガビットイーサネットに対応:** ネットワークインフラストラクチャへの投資を将来にわたって保護
- **マイクロソフトのコラボレーションツールとの相互運用:** マイクロソフトのコラボレーションツールと統合した音声およびビデオ コミュニケーションソリューションのフルラインナップを提供



# Polycom CX600 仕様

## 音声および音響性能

### 音声 – 全般

- Polycom HD Voice 技術 (Polycom Acoustic Clarity™ 技術、メカニカルデザインおよび広帯域コーデックへの対応)
- 各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能
- 音声アクティビティの検出
- 雑音補正
- DTMF トーン生成/DTMF イベント RTP ペイロード
- 遅延の少ない音声パケット転送
- 最適化されたジッタバッファ
- パケットロス補正機能
- バックグラウンドノイズの解消
- 携帯電話電磁波への耐性
- オート ゲイン コントロール
- ダイナミック ノイズ リダクション
- アコースティック エコー キャンセラー

### 音声 – 受話器

- 受話器の周波数応答: 150 Hz~7 kHz
- 米国障害者法 (ADA) 508 項 B 号 1194.23 の全要件に準拠
- 認定 HAC 補聴器に磁気結合する補聴器対応 (HAC) 受話器

### 音声 – ヘッドフォンポート

- 専用の RJ-9 ヘッドフォンポート
- ヘッドフォンポートの周波数応答: 150 Hz~7 kHz

### 音声 – スピーカー

- 全二重スピーカフォン (IEEE 1329 タイプ 1 に準拠)
- アコースティック エコー キャンセラー
- スピーカーの周波数応答: 200Hz~7kHz
- 音量: 81 dB (0.5 m 地点のピークボリウム) まで調整可能
- マイクの周波数応答: 150 Hz~7 kHz
- マイクの集音範囲: 2.5 m (8 フィート)

### コーデックへの対応

- Microsoft RTAudio
- G.722.1
- G.711 (狭帯域、A-law および  $\mu$ -law)

### 電源

- IEEE 802.3af-2003 準拠 Power over Ethernet Class 2 (内蔵)
- AC 電源キット (オプション)

### ユーザーインターフェース

- 3.5 インチ (320 × 240 ピクセル) の QVGA TFT グラフィック カラー ディスプレイ、24 ビットカラー、Unicode 文字に対応
- 輝度調節可能な LED バックライト
- 未使用時にバックライトを自動調節

### アクセシビリティ

- UI 画面のハイコントラストオプション (ソフトウェア)

- TTY に対応したヘッドフォンポート
- 市販の TTY アダプタに対応
- TTY に対応した受話器ポート

### ボタン/キー

- 12 ボタンのダイヤルパッド (0~9、\*, #)
- 音量調節キー (2 個)
- ナビゲーションキー: 上、下、選択
- ホームキー、戻るキー
- 2 つのソフトキーとメニュー
- 受話器用フックスイッチ
- ミュート/ミュート解除キー
- スピーカーフォンキー
- ヘッドフォンキー

### LED インジケータ

- 呼び出し中/通話中/保留中
- スピーカー
- ミュート
- ヘッドフォン
- ボイスメール
- プレゼンス表示

### 接続性

- 2 ポート ギガビット イーサネット スイッチ (10/100/1000 Base-T 用 RJ45 ポート×2)
- IEEE 802.3af ギガビットイーサネット 10/100/1000 Base-T
- USB デバイス用ポート (タイプ B メス)
- USB ホスト用ポート (タイプ A メス、現在未使用)
- ヘッドフォン用の RJ-9 ポート
- 受話器用の RJ-9 ポート

### アクセサリ (付属)

- イーサネットケーブル 2 m (7 フィート)
- USB A-B ケーブル (「Better Together」機能用) タイプ B コネクタ付き 2m (7 フィート)
- 3段階角度調節可能なスタンド

### アクセサリ (別売り)

- IAC 電源キット 5 点セット (24 V PSU と使用地域用のプラグ付きの 2 m コードを含む)
- 壁掛けキット: 取り付け器具と~100 mm のイーサネット パッチ コード

### 外形寸法および重量

- 重量 (本体、受話器): 933 g
- 総重量 (本体、梱装箱、すべてのアクセサリを含む): 1.88 kg
- 寸法 (奥行き×幅×高さ): 本体: 191 mm×241 mm ×191 mm 梱装箱: 249 mm×305 mm×119 mm
- セキュリティケーブル用スロット

### 動作条件

- 動作温度: 0~+40° C (+32~+104° F)
- 相対湿度: +10%~90% (結露しないこと)

### 保管温度

- -40~+85° C (-40~+185° F)

## 準拠する規格 – 承認規格

- 電気的安全性
  - UL60950-1 (米国およびカナダ)
  - IEC/EN60950-1 (欧州連合)
  - GOST (ロシア)
  - KCC (韓国)
- EMC – 一般
  - CISPR22
- EMC – 米国 (クラス B)
  - FCC Part 15
- EMC – カナダ (クラス B)
  - ICES00.3: 1998
- EMC – 欧州連合 (クラス B)
  - EN 55022
  - EN 55024
- EMC – その他の地域 (クラス B)
  - C Tick および A Tick (オーストラリア)
  - VCCI (日本)
  - GOST (ロシア)
  - KCC (韓国)
  - TRA (アラブ首長国連邦)
  - Telepermit PTC220 (ニュージーランド)

## ソフトウェア機能

- 基本モード
  - 連絡先
  - 写真
  - 新着メッセージインジケータ
  - 企業用 IP-PBX の標準機能、コールアドミッション制御 (CAC)、耐久性 (耐干渉性)、E911 (米国のみ)、コールパークなど
  - ICE サポート
  - カンファレンス リーダー エクスペリエンス
- 拡張モード
  - 個人のボイスメールリスト
  - カレンダー
  - 会議への参加
  - 「Better Together」機能
  - Lync 統合通話履歴

## パーツ番号

- 2200-15987-025

## 保証

- 12 か月

## Polycom CX600 の同梱品:

- システム本体
- 3 段階調節可能スタンド
- 受話器
- 1.8 m (6 フィート) の受話器コード
- USB ケーブル
- クイック スタート ガイド
- 保証カード

ポリコムジャパン株式会社  
東京都千代田区紀尾井町6-12  
紀尾井町福田家ビル6階  
<http://www.polycom.co.jp>



一部の条件において本資料掲載の機能は使用できない場合があります。

©2012 Polycom, Inc. All rights reserved. POLYCOM®, Polycom のロゴマーク、およびポリコムの製品に関連する名前およびマークは、Polycom, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。方法、形態の如何を問わず、本書のいかなる部分も私的使用の範囲を超えて、ポリコムの書面による明示的な許可無く複製または転送することを禁じます。仕様は予告なく変更する場合があります。