

MP54 E2 Teamsデータシート

Microsoft Phone MP54 E2

Yealink MP54 E2 Android 13ベース電話には従来よりも応答速度が速い専用のTeamsボタンが付属しており、オフィスワーカー、フロントデスク、および共用エリアへの設置に最適です。独立型の音声ソリューションと比類のないオーディオの明瞭さを提供するMP54 E2は、YealinkのOptima HDVoiceとYealinkのノイズ防止テクノロジーを搭載しています。さらに、MP54 E2は、SIP&Teams Hybridモードをサポートするほか、Wi-Fi、Bluetooth、USBヘッドセットをサポートしており、これまで以上にコラボレーションが容易になりました。



主な機能と利点

優れた通話エクスペリエンス

MP54 E2は、プロフェッショナルなハードウェアとソフトウェアのテクノロジーを組み合わせ、クリアな音声通信を実現します。MP54 E2は、Yealink Optima HD音声およびノイズ防止テクノロジー、AECとHACハンドセットを備えた全二重ハンズフリースピーカーステレオにより、効率的で生産性の高い通話を実現するための優れたオーディオエクスペリエンスを提供します。

使いやすい

MP54 E2は、ワークフローをシームレスにデスクトップデバイスに拡張するために、4.0インチの静電容量式タッチスクリーンを備え、品質が一貫した通話と会議のユーザーインターフェイスを実現するMicrosoft 365との互換性があります。このデバイスは、USBヘッドセット用のUSB 2.0ポートを1つ搭載しています。これにより、ユーザーはBluetoothヘッドセットまたはUSBヘッドセットとペアリングしている間、デスクを離れて会話を続けることができます。

導入と管理を簡素化

MP54 E2は、MicrosoftとYealinkの複数の選択肢からなる展開ツールおよび自動プロビジョニングにより、導入に柔軟性をもち、導入、管理、アップグレード、メンテナンスを簡単にします。

- Android 13
- 4インチ（800 x 480）静電容量式タッチスクリーン
- 最適なHDオーディオ、Yealinkノイズ防止テクノロジー

- 専用のMicrosoft Teamsボタン
- TeamsおよびSfB Edition用のファームウェアアップグレードをサポート
- マグネットハンドセット
- Bluetooth 5.2
- デュアルバンド2.4G/5G Wi-Fi
- USBタイプAポート、USBヘッドセットをサポート
- デュアルポートGigabit Ethernet、PoEをサポート
- MicrosoftプラットフォームとYealinkデバイス管理プラットフォームをサポート
- ハイブリッドモード

技術仕様

仕様	紹介
オーディオ機能	• HD音声：HDハンドセット、HDスピーカー • 補聴器互換（HAC）ハンドセット、マグネットハンドセット • Yealinkノイズ防止テクノロジー • オーディオコーデック：SILK、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.711（A/μ）、G.723、G.726、G.729AB、iLBC • 音響エコーキャンセレーション（AEC）搭載の全二重ハンズフリースピーカーフォン • VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC
電話機能	• 通話制御 - 通話保留/通話ミュート/通話転送/自動転送 - ビジュアルボイスメール - 同期された通話記録 • 会議通話の制御 - ミュート/ミュート解除、保留/再開 - 通話を切る - 参加者の追加/除外 - Skype for Business会議への参加 • 電話のロック/ロック解除 • 緊急通報 • ホットデスク • アクセシビリティ • スクリーンセーバー、省電力 • 共通エリア電話（CAP） • Teams & SIPハイブリッドモード（Teamsバージョンのみ）

ディスプレイとインジケータ	- LCD画面： - 4インチ480 x 800静電容量式タッチスクリーン - 2アングル[45°/53°]スタンド - 5ポイントマルチタッチ表面 ・ ダークテーマ ・ 多言語ユーザーインターフェイス ・ フルキーボード ・ 通話およびメッセージ待機表示用のLED ・ 専用のTeamsボタン ・ プレゼンス統合
インターフェイス	・ デュアルポートGigabit Ethernet ・ Power over Ethernet (IEEE 802.3af) 、クラス3 ・ 1x USB タイプAポート - USBヘッドセット - USBフラッシュドライブ ・ Bluetooth 5.2内蔵 ・ デュアルバンド2.4G/5G Wi-Fi内蔵 ・ 1xセキュリティロックポート ・ 1x RJ9 (4P4C) ハンドセットポート ・ 1x RJ9 (4P4C) ヘッドセットポート
管理	・ 構成：ブラウザー/電話/自動プロビジョニングおよびデバイス管理プラットフォーム ・ プロビジョニング優先度管理 ・ アクティベーションコードによる自動プロビジョニング ・ Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS) ・ QoE (モニタリングレポート) ・ 工場出荷時設定へのリセット、再起動 ・ パッケージトレースエクスポート、システムログ ・ URLによるスクリーンショット ・ Microsoftデバイス管理プラットフォームをサポート ・ Yealinkデバイス管理プラットフォームをサポート (YMDP/YMCS)
ネットワークとセキュリティ	・ IPv4/IPv6 ・ IP割り当て：静的/DHCP ・ プロキシモード ・ HTTP/HTTPSウェブサーバー ・ SNTPを使用した時刻と日付の同期 ・ トランスポート層セキュリティ (TLS) ・ HTTPS証明書マネージャー ・ IEEE802.1X

その他の物理的特徴	• 色：クラシックグレー • 外部Yealink ACアダプター（オプション）：AC 100～240V入力とDC 5 V/2 A出力 • USB出力電流：5 V/500 mA • 消費電力（PSU）：1.7～5.3 W • 消費電力（PoE）：2.3～6.8 W • 寸法（幅×奥行き×高さ×厚さ）：223 × 159 × 127 × 36 mm • 動作湿度：10～95% • 動作温度：-10～50°C（+14～122°F）
パッケージの特徴	• パッケージ内容： - Yealink MP54 E2 IP電話 - ハンドセットコード付きハンドセット - Ethernetケーブル（2 m） - スタンド - クイックスタートガイド - 電源アダプター（オプション） - 数量/カートン：5個 - 総重量/カートン：4.8 kg • 梱包込み重量/カートン：5.3 kg • ギフトボックスサイズ：249 × 179 × 103 mm • カートン寸法：529 × 188 × 261 mm